



Bolsas Inflables

Las bolsas inflables Cordstrap (Países Bajos - Holanda) fabricadas en polipropileno tejido, ofrecen gran rigidez y calidad debido a la mayor densidad de polipropileno por metro cuadrado y una laminación adicional. Fáciles de inflar gracias a la innovadora válvula lateral Cordstrap, la cual reduce el tiempo de inflado en aproximadamente un 50 %; toda la gama cumple con las especificaciones actuales AAR Nivel 1.

Las bolsas inflables Cordstrap están diseñadas específicamente para asegurar y estabilizar las cargas en contenedores, vagones cerrados, camiones y barcos. Son mucho más eficaces a la hora de estabilizar cargas y evitar el movimiento lateral y longitudinal que los bloqueadores y soportes de madera, los cuales resultan más caros e ineficaces.

Ventajas

Facilidad de sujeción de cargas

Las bolsas inflables Cordstrap son extremadamente fáciles de usar y hacen que la sujeción de cargas en contenedores, vagones de tren y embarcaciones sea rápida, sencilla y rentable. La válvula lateral Cordstrap permite un hinchado fácil y rápido.

Seguridad

Las bolsas inflables son mucho más que rellenos de aire. Son un elemento fundamental en seguridad de cargas, ejerciendo toneladas de presión para garantizar que la carga permanezca sujeta y sin daños durante su transporte. Las bolsas inflables Cordstrap cumplen con las especificaciones actuales AAR Nivel 1.


Resistencia

Las innovadoras bolsas inflables Cordstrap, fabricadas en polipropileno de alta densidad por metro cuadrado y laminación extra, ofrecen una mayor durabilidad y resistencia contra perforaciones y humedad.

Características



Fáciles de inflar gracias a la válvula lateral



Laminación única para una mayor durabilidad y resistencia contra perforaciones y humedad



Extensa gama de accesorios para garantizar la mejor solución en cada aplicación



Producto fabricado con materiales totalmente reciclables

Especificaciones de las Bolsas Inflables

Carga máxima de sujeción por bolsa (KG por m2)*	5.000	Presión de trabajo	0,2 bar (20 kPa, 2,9 psi)
Nivel de rendimiento verificado según AAR	Nivel 1	Colocación	Lateral
Material	Polipropileno tejido	Desgaste	+++
Medidas disponibles**	90 x 120 cm	Resistentes a la humedad	+++
	90 x 180 cm	Resistencia contra perforaciones	+++
	90 x 225 cm	Tecnología de inflado	Válvula de inflado rápido

**Peso máximo de carga asegurada por m2 de superficie de contacto en hueco según las condiciones CTU y un coeficiente de fricción de 0,5 al inflarse para una presión de trabajo de 2,9 psi (factor de seguridad = 3 acc. AAR PPPPD)

**Para medidas adicionales, póngase en contacto con su experto en sujeción de cargas de Cordstrap

Toda la información suministrada se basa en los datos disponibles en el momento de la impresión

 <p>Resistencia contra la humedad</p>	La resistencia contra la humedad se mide como la cantidad de humedad absorbida al sumergir una muestra en agua; cuanto menos agua sea absorbida por la muestra, mayor resistencia contra la humedad tendrá.	Nuestra clasificación de resistencia contra la humedad es la siguiente: + Buen nivel de resistencia a la humedad ++ Alta resistencia a la humedad +++ Resistencia superior contra la humedad
 <p>Resistencia contra perforaciones</p>	La resistencia contra perforaciones es la medición de la resistencia que tiene una bolsa contra perforaciones con un objeto punzante. Esto se mide inflando la bolsa ejerciendo presión contra un objeto punzante (durante un minuto), hasta que explote. La presión medida en el momento de la explosión ofrece un indicador de la resistencia contra pinchazos.	Nuestra clasificación de resistencia contra perforaciones es la siguiente: + Buen nivel de resistencia contra la perforación ++ Alta resistencia contra la perforación +++ Resistencia superior contra la perforación
 <p>Desgaste</p>	El desgaste es la resistencia que tiene la bolsa inflable. Esto se mide llevando a cabo una serie de ciclos con material abrasivo encima de la superficie de la bolsa inflable y haciendo un registro cuando se observe un desgaste (daño en la superficie).	Nuestra clasificación de desgaste es la siguiente: + Buena resistencia contra el desgaste ++ Resistencia alta contra el desgaste +++ Resistencia superior contra el desgaste

Representantes de Cordstrap en Chile:

FORVMAR
SOLUCIONES DE SUJECIÓN Y PROTECCIÓN DE CARGA

Soluciones para transporte de carga:

- Trinca en contenedores.
- Trinca en camiones.
- Estiba.
- Paletizado y unitización.
- Transporte de cargas pesadas, peligrosas o delicadas.

Contacto:

contacto@forymar.cl

WhatsApp +56 9 3565 876

www.forymar.cl

Autopista 8360 Interior, Talcahuano

Despachos a todo el país.